

# K-WV 3/2 MANU DRUCKKNOPF

3/2-Wegeventile, manuell betätigt, mit Druckknopf, NC

## Eigenschaften

<b>Betriebsdruck</b>	2,5 - 10 bar (monostabil)\n1,0 - 10 bar (bistabil)\nVakuum bis 10 bar (bei externer Zuluft)
<b>Temp. Bereich</b>	-10 °C bis +60 °C
<b>Durchfluss 6bar und 10bar</b>	550 NI/min
<b>Durchfluss 6bar und 5bar</b>	400 NI/min
<b>Betätigung</b>	monostabil
<b>Ventilkörper</b>	Aluminium
<b>Feder</b>	Sonderstahl
<b>Kolben</b>	Aluminium
<b>Dichtmaterial</b>	NBR



## Hinweis

\*3 Schaltstellungen nur in Verbindung mit einem weiteren 3/2-Wegeventil möglich. Entspricht dann der Funktion eines 5/3-Wegeventils. Weitere Angaben auf Anfrage.

## Zusätzliche Informationen

Wichtiger Hinweis: Stecker im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte separat mitbestellen.

## Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Symbol	Betätigung	Scheibe
K- 07 15 00 76	G 1/8	4	monostabil	rot/schwarz