

K-WV 3/2 MANU K DREHHEBEL

3/2-Wegeventile, manuell betätigt, mit kurzem Drehhebel, NC

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Betriebsdruck	2,5 - 10 bar (monostabil)\n1,0 - 10 bar (bistabil)\nVakuum bis 10 bar (bei externer Zuluft)
Temp. Bereich	-10 °C bis +60 °C
Durchfluss 6bar und 10bar	550 NL/min
Durchfluss 6bar und 5bar	400 NL/min
Ventilkörper	Aluminium
Feder	Sonderstahl
Kolben	Aluminium
Dichtmaterial	NBR



Hinweis

*3 Schaltstellungen nur in Verbindung mit einem weiteren 3/2-Wegeventil möglich. Entspricht dann der Funktion eines 5/3-Wegeventils. Weitere Angaben auf Anfrage.

Zusätzliche Informationen

Wichtiger Hinweis: Stecker im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte separat mitbestellen.

Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Symbol	Betätigung	Schaltstellungen
K- 07 15 00 78	G 1/8	5	monostabil	2
K- 07 15 00 79	G 1/8	6	bistabil	2
K- 07 15 00 80	G 1/8	7	monostabil	3*
K- 07 15 00 81	G 1/8	8	bistabil	3*