K-WV 3/2 MANU L DREHHEBEL

3/2-Wegeventile, manuell betätigt, mit langem Drehhebel, NC

Eigenschaften

Betriebsdruck	2,5 - 10 bar (monostabil)\n1,0 - 10 bar (bistabil)\nVakuum bis 10 bar (bei externer Zuluft)
Temp. Bereich	-10 °C bis +60 °C
Durchfluss 6bar und 10bar	550 Nl/min
Durchfluss 6bar und 5bar	400 Nl/min
Ventilkörper	Aluminium
Feder	Sonderstahl
Kolben	Aluminium
Dichtmaterial	NBR



Hinweis

*3 Schaltstellungen nur in Verbindung mit einem weiteren 3/2-Wegeventil möglich. Entspricht dann der Funktion eines 5/3-Wegeventils.
Weitere Angaben auf Anfrage.

Zusätzliche Informationen

Wichtiger Hinweis: Stecker im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte separat mitbestellen.

Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Symbol	Betätigung	Schaltstellungen
K- 07 15 00 82	G 1/8	9	monostabil	2
K- 07 15 00 83	G 1/8	10	bistabil	2
K- 07 15 00 84	G 1/8	11	monostabil	3*
K- 07 15 00 85	G 1/8	12	bistabil	3*

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.