## K-WV 3/2 MANU PILZTAST NOT

3/2-Wegeventile, manuell betätigt, mit Pilztaster mit Notrastung, NC



| Eigenschaften             |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| Betriebsdruck             | 2,5 - 10 bar (monostabil)\n1,0 - 10 bar<br>(bistabil)\nVakuum bis 10 bar (bei externer<br>Zuluft) |  |  |
| Temp. Bereich             | -10 °C bis +60 °C   |  |  |
| Durchfluss 6bar und 10bar | 550 NI/min  |  |  |
| Durchfluss 6bar und 5bar  | 400 NI/min  |  |  |
| Betätigung                | monostabil  |  |  |
| Ventilkörper              | Aluminium   |  |  |
| Feder                     | Sonderstahl   |  |  |
| Kolben                    | Aluminium   |  |  |
| Dichtmaterial             | NBR   |  |  |



## **Hinweis**

\*3 Schaltstellungen nur in Verbindung mit einem weiteren 3/2-Wegeventil möglich. Entspricht dann der Funktion eines 5/3-Wegeventils. Weitere Angaben auf Anfrage.

## Zusätzliche Informationen

Wichtiger Hinweis: Stecker im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte separat mitbestellen.

| Artikel        |           |        |            |
|----------------|-----------|--------|------------|
| Bezeichnung    | Anschluss | Symbol | Betätigung |
| K- 07 15 00 87 | G 1/8     | 14     | monostabil |