

# K-WV 3/2 MANU PILZTAST NOT

3/2-Wegeventile, manuell betätigt, mit Pilztaster mit Notrastung, NC

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Betriebsdruck</b>             | 2,5 - 10 bar (monostabil)\n1,0 - 10 bar (bistabil)\nVakuum bis 10 bar (bei externer Zuluft) |
| <b>Temp. Bereich</b>             | -10 °C bis +60 °C   |
| <b>Durchfluss 6bar und 10bar</b> | 550 NI/min  |
| <b>Durchfluss 6bar und 5bar</b>  | 400 NI/min  |
| <b>Betätigung</b>                | monostabil  |
| <b>Ventilkörper</b>              | Aluminium   |
| <b>Feder</b>                     | Sonderstahl   |
| <b>Kolben</b>                    | Aluminium   |
| <b>Dichtmaterial</b>             | NBR   |



## Hinweis

\*3 Schaltstellungen nur in Verbindung mit einem weiteren 3/2-Wegeventil möglich. Entspricht dann der Funktion eines 5/3-Wegeventils. Weitere Angaben auf Anfrage.

## Zusätzliche Informationen

Wichtiger Hinweis: Stecker im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte separat mitbestellen.

## Artikel

| Bezeichnung    | Anschluss | Symbol | Betätigung |
|----------------|-----------|--------|------------|
| K- 07 15 00 87 | G 1/8     | 14     | monostabil |