

K-WV 5/2 MANU K DREHHEBEL

5/2-Wegeventile, manuell betätigt, mit kurzem Drehhebel

Eigenschaften

| | |
|----------------------------------|---|
| Betriebsdruck | 2,5 - 10 bar (monostabil)\n1,0 - 10 bar (bistabil)\nVakuum bis 10 bar (bei externer Zuluft) |
| Temp. Bereich | -10 °C bis +60 °C |
| Durchfluss 6bar und 10bar | 550 NI/min |
| Durchfluss 6bar und 5bar | 400 NI/min |
| Ventilkörper | Aluminium |
| Feder | Sonderstahl |
| Kolben | Aluminium |
| Dichtmaterial | NBR |



Hinweis

*3 Schaltstellungen nur in Verbindung mit einem weiteren Wegeventil möglich.
Weitere Angaben auf Anfrage.

Zusätzliche Informationen

Wichtiger Hinweis: Stecker im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte separat mitbestellen.

Artikel

| Bezeichnung | Anschluss | Symbol | Betätigung | Schaltstellungen |
|----------------|-----------|--------|------------|------------------|
| K- 07 15 02 37 | G 1/8 | 5 | monostabil | 2 |
| K- 07 15 02 38 | G 1/8 | 6 | bistabil | 2 |
| K- 07 15 02 39 | G 1/8 | 7 | monostabil | 3* |
| K- 07 15 02 40 | G 1/8 | 8 | bistabil | 3* |