

K-WV 5/2 MANU L DREHHEBEL

5/2-Wegeventile, manuell betätigt, mit langem Drehhebel

HANSA FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck	2,5 - 10 bar (monostabil)\n1,0 - 10 bar (bistabil)\nVakuum bis 10 bar (bei externer Zuluft)
Temp. Bereich	-10 °C bis +60 °C
Durchfluss 6bar und 10bar	550 NL/min
Durchfluss 6bar und 5bar	400 NL/min
Ventilkörper	Aluminium
Feder	Sonderstahl
Kolben	Aluminium
Dichtmaterial	NBR



Hinweis

*3 Schaltstellungen nur in Verbindung mit einem weiteren Wegeventil möglich.
Weitere Angaben auf Anfrage.

Zusätzliche Informationen

Wichtiger Hinweis: Stecker im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte separat mitbestellen.

Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Symbol	Betätigung	Schaltstellungen
K- 07 15 02 41	G 1/8	9	monostabil	2
K- 07 15 02 42	G 1/8	10	bistabil	2
K- 07 15 02 43	G 1/8	11	monostabil	3*
K- 07 15 02 44	G 1/8	12	bistabil	3*