K-WV 5/2 MANU PILZTAST NOT

5/2-Wegeventile, manuell betätigt, mit Pilztaster mit Notrastung



| Eigenschaften | | | |
|---------------------------|---|--|--|
| Betriebsdruck | 2,5 - 10 bar (monostabil)\n1,0 - 10 bar (bistabil)\nVakuum bis 10 bar (bei externer Zuluft) | | |
| Temp. Bereich | -10 °C bis +60 °C | | |
| Durchfluss 6bar und 10bar | 550 NI/min | | |
| Durchfluss 6bar und 5bar | 400 NI/min | | |
| Ventilkörper | Aluminium | | |
| Feder | Sonderstahl | | |
| Kolben | Aluminium | | |
| Dichtmaterial | NBR | | |



Hinweis

*3 Schaltstellungen nur in Verbindung mit einem weiteren Wegeventil möglich.

Weitere Angaben auf Anfrage.

Zusätzliche Informationen

Wichtiger Hinweis: Stecker im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte separat mitbestellen.

| Artikel | | | | | |
|----------------|-----------|--------|------------|--|--|
| Bezeichnung | Anschluss | Symbol | Betätigung | | |
| K- 07 15 02 46 | G 1/8 | 14 | monostabil | | |