

K-WV 3/2 PNEUMATISCH

3/2-Wegeventile

Eigenschaften

Betriebsdruck	Vakuum bis 10 bar
min. Arbeitsdruck	2,5 bar (monostabil), 1,0 bar (bistabil)
Temp. Bereich	-10 °C bis +60 °C
Durchfluss 6bar und 10bar	550 NI/min (G 1/8), 1100 NI/min (G 1/4), 2150 NI/min (G 3/8), 4600 NI/min (G 1/2)
Durchfluss 6bar und 5bar	400 NI/min (G 1/8), 750 NI/min (G 1/4), 1560 NI/min (G 3/8), 3200 NI/min (G 1/2)
Anschluss Steuerluft	G 1/8



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Anschluss	DN	Funktion	Schaltbild Nummer	Steuerung
K- 07 15 00 41	G 1/8	5	3/2-Wege NO	24	Monostabil
K- 07 15 00 42	G 1/4	8	3/2-Wege NO	24	Monostabil
K- 07 15 00 45	G 1/2"	15	3/2-Wege NO	24	Monostabil
K- 07 15 25 67	G 3/8	13	3/2-Wege NO	24	Monostabil
K- 07 15 00 43	G 1/8	5	3/2-Wege NC	25	Monostabil
K- 07 15 00 44	G 1/4	8	3/2-Wege NC	25	Monostabil
K- 07 15 00 46	G 1/2"	15	3/2-Wege NC	25	Monostabil
K- 07 15 25 68	G 3/8	13	3/2-Wege NC	25	Monostabil
K- 07 15 00 47	G 1/8	5	3/2-Wege	26	Bistabil
K- 07 15 00 48	G 1/4	8	3/2-Wege	26	Bistabil
K- 07 15 00 49	G 1/2"	15	3/2-Wege	26	Bistabil
K- 07 15 25 69	G 3/8	13	3/2-Wege	26	Bistabil