

# K-WV 3/2 PNEUMATISCH

## 3/2-Wegeventile

### Eigenschaften

<b>Betriebsdruck</b>	Vakuum bis 10 bar
<b>min. Arbeitsdruck</b>	2,5 bar (monostabil), 1,0 bar (bistabil)
<b>Temp. Bereich</b>	-10 °C bis +60 °C
<b>Durchfluss 6bar und 10bar</b>	550 NI/min (G 1/8), 1100 NI/min (G 1/4), 2150 NI/min (G 3/8), 4600 NI/min (G 1/2)
<b>Durchfluss 6bar und 5bar</b>	400 NI/min (G 1/8), 750 NI/min (G 1/4), 1560 NI/min (G 3/8), 3200 NI/min (G 1/2)
<b>Anschluss Steuerluft</b>	G 1/8



### Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

### Artikel

Bezeichnung	Anschluss	DN	Funktion	Schaltbild Nummer	Steuerung
K- 07 15 00 41	G 1/8	5	3/2-Wege NO	24	Monostabil
K- 07 15 00 42	G 1/4	8	3/2-Wege NO	24	Monostabil
K- 07 15 00 45	G 1/2"	15	3/2-Wege NO	24	Monostabil
K- 07 15 25 67	G 3/8	13	3/2-Wege NO	24	Monostabil
K- 07 15 00 43	G 1/8	5	3/2-Wege NC	25	Monostabil
K- 07 15 00 44	G 1/4	8	3/2-Wege NC	25	Monostabil
K- 07 15 00 46	G 1/2"	15	3/2-Wege NC	25	Monostabil
K- 07 15 25 68	G 3/8	13	3/2-Wege NC	25	Monostabil
K- 07 15 00 47	G 1/8	5	3/2-Wege	26	Bistabil
K- 07 15 00 48	G 1/4	8	3/2-Wege	26	Bistabil
K- 07 15 00 49	G 1/2"	15	3/2-Wege	26	Bistabil
K- 07 15 25 69	G 3/8	13	3/2-Wege	26	Bistabil