

# K-WV 5/2 PNEUMATISCH

## 5/2-Wegeventile

### Eigenschaften

<b>Betriebsdruck</b>	Vakuum bis 10 bar
<b>min. Arbeitsdruck</b>	2,5 bar (monostabil), 1,0 bar (bistabil)
<b>Temp. Bereich</b>	-10 °C bis +60 °C
<b>Durchfluss 6bar und 10bar</b>	550 NI/min (G 1/8), 1100 NI/min (G 1/4), 2150 NI/min (G 3/8), 4600 NI/min (G 1/2)
<b>Durchfluss 6bar und 5bar</b>	400 NI/min (G 1/8), 750 NI/min (G 1/4), 1560 NI/min (G 3/8), 3200 NI/min (G 1/2)
<b>Anschluss Steuerluft</b>	G 1/8



### Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

### Artikel

Bezeichnung	Anschluss	DN	Funktion	Schaltbild Nummer	Steuerung
K- 07 15 02 11	G 1/8	5	5/2-Wege	27	Monostabil
K- 07 15 02 12	G 1/4	8	5/2-Wege	27	Monostabil
K- 07 15 25 70	G 3/8	13	5/2-Wege	27	Monostabil
K- 07 15 02 15	G 1/2"	15	5/2-Wege	27	Monostabil
K- 07 15 02 13	G 1/8	5	5/2-Wege	28	Bistabil
K- 07 15 02 14	G 1/4	8	5/2-Wege	28	Bistabil
K- 07 15 25 71	G 3/8	13	5/2-Wege	28	Bistabil
K- 07 15 02 16	G 1/2"	15	5/2-Wege	28	Bistabil