
K-WV 5/2 PNEUMATISCH

5/2-Wegeventile

Eigenschaften

Betriebsdruck	Vakuum bis 10 bar
min. Arbeitsdruck	2,5 bar (monostabil), 1,0 bar (bistabil)
Temp. Bereich	-10 °C bis +60 °C
Durchfluss 6bar und 10bar	550 Nl/min (G 1/8), 1100 Nl/min (G 1/4), 2150 Nl/min (G 3/8), 4600 Nl/min (G 1/2)
Durchfluss 6bar und 5bar	400 Nl/min (G 1/8), 750 Nl/min (G 1/4), 1560 Nl/min (G 3/8), 3200 Nl/min (G 1/2)
Anschluss Steuerluft	G 1/8



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Anschluss	DN	Funktion	Schaltbild Nummer	Steuerung
K- 07 15 02 11	G 1/8	5	5/2-Wege	27	Monostabil
K- 07 15 02 12	G 1/4	8	5/2-Wege	27	Monostabil
K- 07 15 25 70	G 3/8	13	5/2-Wege	27	Monostabil
K- 07 15 02 15	G 1/2"	15	5/2-Wege	27	Monostabil
K- 07 15 02 13	G 1/8	5	5/2-Wege	28	Bistabil
K- 07 15 02 14	G 1/4	8	5/2-Wege	28	Bistabil
K- 07 15 25 71	G 3/8	13	5/2-Wege	28	Bistabil
K- 07 15 02 16	G 1/2"	15	5/2-Wege	28	Bistabil

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.