


# K-WV 5/2 PNEUMATISCH

## 5/2-Wegeventile

### Eigenschaften

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Betriebsdruck</b>             | Vakuum bis 10 bar   |
| <b>min. Arbeitsdruck</b>         | 2,5 bar (monostabil), 1,0 bar (bistabil)  |
| <b>Temp. Bereich</b>             | -10 °C bis +60 °C   |
| <b>Durchfluss 6bar und 10bar</b> | 550 NI/min (G 1/8), 1100 NI/min (G 1/4), 2150 NI/min (G 3/8), 4600 NI/min (G 1/2) |
| <b>Durchfluss 6bar und 5bar</b>  | 400 NI/min (G 1/8), 750 NI/min (G 1/4), 1560 NI/min (G 3/8), 3200 NI/min (G 1/2)  |
| <b>Anschluss Steuerluft</b>      | G 1/8   |



### Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

### Artikel

| Bezeichnung    | Anschluss | DN | Funktion | Schaltbild Nummer | Steuerung  |
|----------------|-----------|----|----------|-------------------|------------|
| K- 07 15 02 11 | G 1/8     | 5  | 5/2-Wege | 27                | Monostabil |
| K- 07 15 02 12 | G 1/4     | 8  | 5/2-Wege | 27                | Monostabil |
| K- 07 15 25 70 | G 3/8     | 13 | 5/2-Wege | 27                | Monostabil |
| K- 07 15 02 15 | G 1/2"    | 15 | 5/2-Wege | 27                | Monostabil |
| K- 07 15 02 13 | G 1/8     | 5  | 5/2-Wege | 28                | Bistabil   |
| K- 07 15 02 14 | G 1/4     | 8  | 5/2-Wege | 28                | Bistabil   |
| K- 07 15 25 71 | G 3/8     | 13 | 5/2-Wege | 28                | Bistabil   |
| K- 07 15 02 16 | G 1/2"    | 15 | 5/2-Wege | 28                | Bistabil   |