


K-WV 5/3 MITTELSTELLUNSVENT

5/3-Wegeventile (Mittelstellungsventile)

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|----------------------------------|---|
| Funktion | 5/3-Wege |
| Betriebsdruck | Vakuum bis 10 bar |
| min. Arbeitsdruck | 1,0 bar (bistabil) |
| Temp. Bereich | -10 °C bis +60 °C |
| Durchfluss 6bar und 10bar | 550 NI/min (G 1/8), 1100 NI/min (G 1/4), 2150 NI/min (G 3/8), 4600 NI/min (G 1/2) |
| Durchfluss 6bar und 5bar | 400 NI/min (G 1/8), 750 NI/min (G 1/4), 1560 NI/min (G 3/8), 3200 NI/min (G 1/2) |



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

| Bezeichnung | Anschluss | DN | Funktion | Schaltbild Nummer |
|----------------|-----------|----|----------|-------------------|
| K- 07 15 03 48 | G 1/8 | 5 | 5/3-Wege | 29 |
| K- 07 15 03 49 | G 1/8 | 5 | 5/3-Wege | 30 |
| K- 07 15 03 50 | G 1/8 | 5 | 5/3-Wege | 31 |
| K- 07 15 03 51 | G 1/4 | 8 | 5/3-Wege | 29 |
| K- 07 15 03 52 | G 1/4 | 8 | 5/3-Wege | 30 |
| K- 07 15 03 53 | G 1/4 | 8 | 5/3-Wege | 31 |
| K- 07 15 25 72 | G 3/8 | 13 | 5/3-Wege | 29 |
| K- 07 15 25 73 | G 3/8 | 13 | 5/3-Wege | 30 |
| K- 07 15 25 74 | G 3/8 | 13 | 5/3-Wege | 31 |
| K- 07 15 03 54 | G 1/2" | 15 | 5/3-Wege | 29 |
| K- 07 15 03 55 | G 1/2" | 15 | 5/3-Wege | 30 |
| K- 07 15 03 56 | G 1/2" | 15 | 5/3-Wege | 31 |