K-WV 5/3 MITTELSTELLUNSVENT

5/3-Wegeventile (Mittelstellungsventile)

Eigenschaften



Funktion	5/3-Wege
Betriebsdruck	Vakuum bis 10 bar
min. Arbeitsdruck	1,0 bar (bistabil)
Temp. Bereich	-10 °C bis +60 °C
Durchfluss 6bar und 10bar	550 Nl/min (G 1/8), 1100 Nl/min (G 1/4), 2150 Nl/min (G 3/8), 4600 Nl/min (G 1/2)
Durchfluss 6bar und 5bar	400 Nl/min (G 1/8), 750 Nl/min (G 1/4), 1560 Nl/min (G 3/8), 3200 Nl/min (G 1/2)

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Anschluss	DN	Funktion	Schaltbild Nummer
K- 07 15 03 48	G 1/8	5	5/3-Wege	29
K- 07 15 03 49	G 1/8	5	5/3-Wege	30
K- 07 15 03 50	G 1/8	5	5/3-Wege	31
K- 07 15 03 51	G 1/4	8	5/3-Wege	29
K- 07 15 03 52	G 1/4	8	5/3-Wege	30
K- 07 15 03 53	G 1/4	8	5/3-Wege	31
K- 07 15 25 72	G 3/8	13	5/3-Wege	29
K- 07 15 25 73	G 3/8	13	5/3-Wege	30
K- 07 15 25 74	G 3/8	13	5/3-Wege	31
K- 07 15 03 54	G 1/2"	15	5/3-Wege	29
K- 07 15 03 55	G 1/2"	15	5/3-Wege	30
K- 07 15 03 56	G 1/2"	15	5/3-Wege	31

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.