

# K-BKR MINI BLAUER GR

Mini-Kugelhähne - mit blauer Drehgriffoberfläche

## Eigenschaften

<b>Betriebsdruck</b>	max. 10 bar
<b>Gewinde Beschreibung</b>	Innengewinde G (DIN EN ISO 228-1), Außengewinde R (ISO 7-1)
<b>Medientemperatur</b>	-10 °C bis +80 °C
<b>Drehgriff</b>	Kunststoff
<b>Gehäuse und Kugel</b>	Messing vernickelt
<b>Kugelabdichtung</b>	PTFE
<b>Spindelabdichtung</b>	NBR



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	DN	Gewinde	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K- 07 30 20 06	6	G 1/8 innen	23,0	34,0	24,0	15
K- 07 30 20 07	6	G 1/4 innen	23,0	38,0	24,0	15
K- 07 30 20 08	8	G 3/8 innen	24,0	43,0	24,0	17
K- 07 30 20 09	10	G 1/2 innen	27,0	49,0	24,0	21
K- 07 30 20 02	6	G 1/8 innen / R 1/8 außen	23,0	34,0	24,0	15
K- 07 30 20 03	6	G 1/4 innen / R 1/4 außen	23,0	39,0	24,0	15
K- 07 30 20 04	8	G 3/8 innen / R 3/8 außen	24,0	43,0	24,0	17
K- 07 30 20 05	10	G 1/2 innen / R 1/2 außen	27,0	50,0	24,0	21