
# K-VORFILTER PC-BEHAELTER MULTIFIX

Vorfilter mit Polycarbonatbehälter



Eigenschaften				
Eingangsdruck	max. 16 bar			
Medientemperatur	max. 60 °C			
Umgebungstemperatur	max. 60 °C			
Filterfeinheit	0,30 μm			
Wirkungsgrad	99.999 %			
Dichtmaterial	NBR			
Filtereinsatz	Papier-POM			
Gehäuse	Zink-Druckguss			
Ablassventil	halbautomatisch			
Durchflusswertmessung	FV bei P1 = 6 bar und Δp = 0,02 bar			





### Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## **Beschreibung**

Feinstfilter für hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft. Für alle Anwendungen, bei denen der Wirkungsgrad von normalen Standardfiltern nicht ausreicht.

### Zusätzliche Informationen

zu Artikel K-07250721: Vordruck max. 300 bar. Weitere Flaschendruckregler auf Anfrage.

# Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Durchfluss	Α	В	С	D	DN
		(L/min)	(mm)		(mm)	(mm)	
K- 07 25 10 68	G 1/4	160	47,8	152,1 mm	27,0	125,1	6
K- 07 25 10 71	G 1/2	500	68,8	180,8 mm (185,8 mm)*	72,0	147,3	15

Ersatzteile		
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Halterbausatz »multifix«	
K-KOPPELPAKET MEHR	Koppelpaket f. mehr. Komponenten	
K-KOPPELPAKET SCHMA	Koppelpaket f. schma. Ausführung	
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatisches Ablassventil	
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonatbehälter Filter	
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metallbehälter »multifix« Öler	

<sup>\* =</sup> Maße mit Adapterplatte!