
K-VORFILTER PC-BEHAEL SCHUTZ MUTIFI

Vorfilter mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb



| Eigenschaften | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Eingangsdruck | max. 16 bar | | | |
| Medientemperatur | max. 60 °C | | | |
| Umgebungstemperatur | max. 60 °C | | | |
| Filterfeinheit | 0,30 μm | | | |
| Wirkungsgrad | 99.999 % | | | |
| Dichtmaterial | NBR | | | |
| Filtereinsatz | Papier-POM | | | |
| Gehäuse | Zink-Druckguss | | | |
| Ablassventil | halbautomatisch | | | |
| Durchflusswertmessung | FV bei P1 = 6 bar und Δp = 0,02 bar | | | |





Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Feinstfilter für hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft. Für alle Anwendungen, bei denen der Wirkungsgrad von normalen Standardfiltern nicht ausreicht.

Zusätzliche Informationen

zu Artikel K-07250721: Vordruck max. 300 bar. Weitere Flaschendruckregler auf Anfrage.

| Artikel | | | | | | | |
|----------------|---------|------------|------|----------------------|------|-------|----|
| Bezeichnung | Gewinde | Durchfluss | Α | В | С | D | DN |
| | | (L/min) | (mm) | | (mm) | (mm) | |
| K- 07 25 10 70 | G 1/4 | 160 | 47,8 | 152,1 mm | 27,0 | 125,1 | 6 |
| K- 07 25 10 73 | G 1/2 | 500 | 68,8 | 180,8 mm (185,8 mm)* | 72,0 | 147,3 | 15 |

| Ersatzteile | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--|
| K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX | Halterbausatz »multifix« | |
| K-KOPPELPAKET MEHR | Koppelpaket f. mehr. Komponenten | |
| K-KOPPELPAKET SCHMA | Koppelpaket f. schma. Ausführung | |
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL | Automatisches Ablassventil | |
| K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX | Polycarbonatbehälter Filter | |
| K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX | Metallbehälter »multifix« Öler | |

^{* =} Maße mit Adapterplatte!