

# K-FI MIKRO PC-BEHAELTER MULTIFIX

Mikrofilter mit Polycarbonatbehälter

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Eingangsdruck         | max. 16 bar                                 |
| Medientemperatur      | max. 60 °C                                  |
| Umgebungstemperatur   | max. 60 °C                                  |
| Filterfeinheit        | 0,01 µm                                     |
| Wirkungsgrad          | 99.999 %                                    |
| Dichtmaterial         | NBR   |
| Filtereinsatz         | Borsilikat-POM                              |
| Gehäuse               | Zink-Druckguss                              |
| Ablassventil          | halbautomatisch                             |
| Durchflusswertmessung | FM bei P1 = 6 bar und $\Delta p = 0,09$ bar |



## Hinweis

\* = Maße mit Adapterplatte!  
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Feinstfilter für hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft. Für alle Anwendungen, bei denen der Wirkungsgrad von normalen Standardfiltern nicht ausreicht.

## Zusätzliche Informationen

zu Artikel K-07250721: Vordruck max. 300 bar. Weitere Flaschendruckregler auf Anfrage.

## Artikel

| Bezeichnung    | Gewinde | Durchfluss<br>(L/min) | A<br>(mm) | B                    | C<br>(mm) | D<br>(mm) | DN | Baugröße |
|----------------|---------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|----|----------|
| K- 07 25 10 58 | G 1/4   | 280                   | 47,8      | 152,1 mm             | 27,0      | 125,1     | 6  | 1        |
| K- 07 25 10 61 | G 1/2   | 720                   | 68,8      | 180,8 mm (185,8 mm)* | 72,0      | 147,3     | 15 | 2        |

## Ersatzteile

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX         | Halterbausatz »multifix«         |
| K-KOPPELPAKET MEHR               | Koppelpaket f. mehr. Komponenten |
| K-KOPPELPAKET SCHMA              | Koppelpaket f. schma. Ausführung |
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL           | Automatisches Ablassventil       |
| K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX   | Polycarbonatbehälter Filter      |
| K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX | Metallbehälter »multifix« Öler   |

## ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

K-PRAEZI DRUCKREGL MEM SELU Präzisionsdruckregler (Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung)