
## K-FI AK KOH PC-BEHAEL S MULTIFIX

Aktivkohlefilter mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb



Eigenschaften				
Eingangsdruck	max. 16 bar			
Medientemperatur	max. 60 °C			
Umgebungstemperatur	max. 60 °C			
Dichtmaterial	NBR			
Filtereinsatz	Aktivkohle-POM			
Gehäuse	Zink-Druckguss			
Ablassventil	halbautomatisch			
Restölgehalt	0,005 mg/m3			
Durchflusswertmessung	FA bei P1 = 6 bar und Δp = 0,2 bar			





## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## **Beschreibung**

Feinstfilter für hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft. Für alle Anwendungen, bei denen der Wirkungsgrad von normalen Standardfiltern nicht ausreicht.

Artikel	

Bezeichnung	Gewinde	Durchfluss (L/min)	A (mm)	В	C (mm)	D (mm)	DN	Baugröße
K- 07 25 10 50	G 1/4	380	47,8	136,8 mm	27,0	109,8	6	1
K- 07 25 10 53	G 1/2	1500	68,8	167,0 mm	34,5	132,5	15	2

Ersatzteile	
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Halterbausatz »multifix«
K-KOPPELPAKET MEHR	Koppelpaket f. mehr. Komponenten
K-KOPPELPAKET SCHMA	Koppelpaket f. schma. Ausführung
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonatbehälter Filter
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metallbehälter »multifix« Öler

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.

14.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com