

K-FI AK KOH PC-BEHÄEL S MULTIFIX

Aktivkohlefilter mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|-----------------------|--|
| Eingangsdruck | max. 16 bar |
| Medientemperatur | max. 60 °C |
| Umgebungstemperatur | max. 60 °C |
| Dichtmaterial | NBR |
| Filtereinsatz | Aktivkohle-POM |
| Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Ablassventil | halbautomatisch |
| Restölgehalt | 0,005 mg/m ³ |
| Durchflusswertmessung | FA bei P ₁ = 6 bar und Δp = 0,2 bar |



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Feinstfilter für hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft. Für alle Anwendungen, bei denen der Wirkungsgrad von normalen Standardfiltern nicht ausreicht.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | Durchfluss (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Baugröße |
|----------------|---------|-----------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----|----------|
| K- 07 25 10 50 | G 1/4 | 380 | 47,8 | 136,8 mm | 27,0 | 109,8 | 6 | 1 |
| K- 07 25 10 53 | G 1/2 | 1500 | 68,8 | 167,0 mm | 34,5 | 132,5 | 15 | 2 |

Ersatzteile

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX | Halterbausatz »multifix« |
| K-KOPPELPAKET MEHR | Koppelpaket f. mehr. Komponenten |
| K-KOPPELPAKET SCHMA | Koppelpaket f. schma. Ausführung |
| K-PC-BEHÄELTER FILTER MULTIFIX | Polycarbonatbehälter Filter |
| K-METALLBEHÄELTER OELER MULTIFIX | Metallbehälter »multifix« Öler |