
K-VORFI METALLBEHAEL MULTIFIX MINI

Vorfilter mit Metallbehälter



Eigenschaften			
Eingangsdruck	max. 16 bar		
Medientemperatur	max. 60 °C		
Umgebungstemperatur	max. 60 °C		
Filterfeinheit	0,30 μm		
Wirkungsgrad	99.999 %		
Dichtmaterial	NBR		
Filtereinsatz	Papier-POM		
Gehäuse	Zink-Druckguss		
Ablassventil	halbautomatisch		
Durchflusswertmessung	FV bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 0,02 bar		





Hinweis

Bei Verblockung von Einzelgeräten der Serie »multifix-mini« beträgt der maximale Arbeitsdruck 12 bar. Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Feinstfilter für hohe Anforderungen an die Reinheit der Luft. Für alle Anwendungen, bei denen der Wirkungsgrad von normalen Standardfiltern nicht ausreicht.

Λ	-	ν
_	ıu	ĸei

Bezeichnung	Gewinde	Durchfluss (L/min)	A (mm)	В	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 10 65	G 1/8	130	40,0	111,6 mm	12,3	102,5	5
K- 07 25 10 67	G 1/4	160	40,0	138,1 mm	12,3	125,8	5

Ersatzteile	
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatisches Ablassventil
K-KOPPELPAKET MEHR	Koppelpaket f. mehr. Komponenten