

# K-VORFI METALLBEHAEL MULTIFIX MINI

Vorfilter mit Metallbehälter

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Eingangsdruck</b>         | max. 16 bar   |
| <b>Medientemperatur</b>      | max. 60 °C  |
| <b>Umgebungstemperatur</b>   | max. 60 °C  |
| <b>Filterfeinheit</b>        | 0,30 µm   |
| <b>Wirkungsgrad</b>          | 99.999 %  |
| <b>Dichtmaterial</b>         | NBR   |
| <b>Filtereinsatz</b>         | Papier-POM  |
| <b>Gehäuse</b>               | Zink-Druckguss  |
| <b>Ablassventil</b>          | halbautomatisch   |
| <b>Durchflusswertmessung</b> | FV bei P1 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 0,02$ bar |



## Hinweis

Bei Verblockung von Einzelgeräten der Serie »multifix-mini« beträgt der maximale Arbeitsdruck 12 bar.  
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Feinstfilter für hohe Anforderungen an die Reinheit der Luft. Für alle Anwendungen, bei denen der Wirkungsgrad von normalen Standardfiltern nicht ausreicht.

## Artikel

| Bezeichnung    | Gewinde | Durchfluss (L/min) | A (mm) | B        | C (mm) | D (mm) | DN |
|----------------|---------|--------------------|--------|----------|--------|--------|----|
| K- 07 25 10 65 | G 1/8   | 130                | 40,0   | 111,6 mm | 12,3   | 102,5  | 5  |
| K- 07 25 10 67 | G 1/4   | 160                | 40,0   | 138,1 mm | 12,3   | 125,8  | 5  |

## Ersatzteile

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>K-AUTOMAT ABLASSVENTIL</b> | Automatisches Ablassventil       |
| <b>K-KOPPELPAKET MEHR</b>     | Koppelpaket f. mehr. Komponenten |