

# K-VORFI METALLBEHAEL MULTIFIX MINI

Vorfilter mit Metallbehälter

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Eingangsdruck</b>	max. 16 bar
<b>Medientemperatur</b>	max. 60 °C
<b>Umgebungstemperatur</b>	max. 60 °C
<b>Filterfeinheit</b>	0,30 µm
<b>Wirkungsgrad</b>	99.999 %
<b>Dichtmaterial</b>	NBR
<b>Filtereinsatz</b>	Papier-POM
<b>Gehäuse</b>	Zink-Druckguss
<b>Ablassventil</b>	halbautomatisch
<b>Durchflusswertmessung</b>	FV bei P1 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 0,02$ bar



## Hinweis

Bei Verblockung von Einzelgeräten der Serie »multifix-mini« beträgt der maximale Arbeitsdruck 12 bar.  
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Feinstfilter für hohe Anforderungen an die Reinheit der Luft. Für alle Anwendungen, bei denen der Wirkungsgrad von normalen Standardfiltern nicht ausreicht.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 10 65	G 1/8	130	40,0	111,6 mm	12,3	102,5	5
K- 07 25 10 67	G 1/4	160	40,0	138,1 mm	12,3	125,8	5

## Ersatzteile

<b>K-AUTOMAT ABLASSVENTIL</b>	Automatisches Ablassventil
<b>K-KOPPELPAKET MEHR</b>	Koppelpaket f. mehr. Komponenten