K-PNEU SPEZIAL OEL

Pneumatik-Spezial-Öl

Eigenschaften

Temp. Bereich	von -35 °C bis + 85 °C



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Für Nebelöler, Druckluftwerkzeuge und Pneumatikanlagen. Hochleistungsschmieröl für Hydraulik und Pneumatik des Typs HVLP nach DIN 51524, T 3 auf Mineralölbasis für hohe Funktions- und Betriebssicherheit. Durch den hohen Viskositätsindex von 190 wird die Abdeckung mehrerer Viskositätsklassen mit einer Ölqualität erreicht, eine einwandfreie Funktion der Anwendung ist somit auch bei sehr tiefen Temperaturen gewährleistet. Guter Korrosionsschutz, ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit und hervorragender Verschleißschutz gewähren ein hohes Maß an Wirtschaftlichkeit. Das Öl ist frei von Zinkverbindungen.

Artikel

Bezeichnung	Definition
K- 07 25 10 14	2,5-Liter-Kanister

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.