

# K-FI AK KOH M DIFFERENZ MANO

Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|  |   |
|--|---|
| Eingangsdruck                          | min. 4 bar, max. 16 bar                           |
| Anzeigebereich Differenzdruckmanometer | 0 - 2 bar   |
| Gehäuse, Filterbehälter                | Aluminium   |
| Umgebungstemperatur                    | +5 °C bis +60 °C                                  |
| Filtereinsatz                          | Aktivkohle  |
| Restölgehalt                           | 0,005 mg/m <sup>3</sup>                           |
| Durchflusswertmessung                  | bei P1 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 0,5\%$ |



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Für alle Anwendungen, bei denen der Wirkungsgrad von standardmäßigen Zentrifugalabscheidern nicht ausreichend ist. Vor- und Mikrofilter sind mit einem automatischen Ablassventil ausgerüstet, alle Geräte sind wahlweise mit oder ohne Differenzdruckmanometer lieferbar. Differenzdruckmanometer zeigen über den Druckabfall den Grad der Verschmutzung des Filterelements an.

## Artikel

| Bezeichnung    | Gewinde | Durchfluss (L/min) | A (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | C (mm) | D (mm) |
|----------------|---------|--------------------|--------|---------|---------|--------|--------|
| K- 07 25 13 18 | G 1/4   | 500                | 82,5   | 318,5   | 245,0   | 57,0   | 263,0  |
| K- 07 25 13 19 | G 3/8   | 500                | 82,5   | 318,5   | 245,0   | 57,0   | 263,0  |
| K- 07 25 13 20 | G 1/2   | 500                | 82,5   | 318,5   | 245,0   | 57,0   | 263,0  |
| K- 07 25 13 21 | G 3/4   | 1000               | 82,5   | 388,5   | 315,0   | 57,0   | 403,0  |
| K- 07 25 13 22 | G 1     | 1500               | 118,0  | 403,5   | 330,0   | 72,0   | 368,0  |
| K- 07 25 13 23 | G 1 1/4 | 2650               | 118,0  | 503,5   | 430,0   | 72,0   | 568,0  |
| K- 07 25 13 24 | G 1 1/2 | 4150               | 118,0  | 603,5   | 530,0   | 72,0   | 768,0  |
| K- 07 25 13 25 | G 2     | 6650               | 118,0  | 793,5   | 720,0   | 72,0   | 1148,0 |

## Ersatzteile

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| K-FILTERELEMENT SONDER     | Filterelement »Sondergeräte«       |
| K-VERBINDUNGSELEMENTE SOND | Verbindungselemente "Sondergeräte" |
| K-HALTERBAUSATZ            | Halterbausatz                      |
| K-DIFFERENZDRUCKMANOMETER  | Differenzdruckmanometer            |
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL     | Automatisches Ablassventil         |