
K-FI AK KOH M DIFFERENZ MANO

Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer



| Eigenschaften | | | |
|--|--|--|--|
| Eingangsdruck | min. 4 bar, max. 16 bar | | |
| Anzeigebereich Differenzdruckmanometer | 0 - 2 bar | | |
| Gehäuse, Filterbehälter | Aluminium | | |
| Umgebungstemperatur | +5 °C bis +60 °C | | |
| Filtereinsatz | Aktivkohle | | |
| Restölgehalt | 0,005 mg/m3 | | |
| Durchflusswertmessung | bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 0,5% | | |





Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Für alle Anwendungen, bei denen der Wirkungsgrad von standardmäßigen Zentrifugalabscheidern nicht ausreichend ist. Vor- und Mikrofilter sind mit einem automatischen Ablassventil ausgerüstet, alle Geräte sind wahlweise mit oder ohne Differenzdruckmanometer lieferbar. Differenzdruckmanometer zeigen über den Druckabfall den Grad der Verschmutzung des Filterelements an.

| Gewinde | Durchfluss (L/min) | A (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---------|---|---|--|--|---|--|
| G 1/4 | 500 | 82,5 | 318,5 | 245,0 | 57,0 | 263,0 |
| G 3/8 | 500 | 82,5 | 318,5 | 245,0 | 57,0 | 263,0 |
| G 1/2 | 500 | 82,5 | 318,5 | 245,0 | 57,0 | 263,0 |
| G 3/4 | 1000 | 82,5 | 388,5 | 315,0 | 57,0 | 403,0 |
| G 1 | 1500 | 118,0 | 403,5 | 330,0 | 72,0 | 368,0 |
| G 1 1/4 | 2650 | 118,0 | 503,5 | 430,0 | 72,0 | 568,0 |
| G 1 1/2 | 4150 | 118,0 | 603,5 | 530,0 | 72,0 | 768,0 |
| G 2 | 6650 | 118,0 | 793,5 | 720,0 | 72,0 | 1148,0 |
| | G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4 G 1 G 1 1/4 G 1 1/2 | G 1/4 500 G 3/8 500 G 1/2 500 G 3/4 1000 G 1 1500 G 1 1/4 2650 G 1 1/2 4150 | (L/min) (mm) G 1/4 500 82,5 G 3/8 500 82,5 G 1/2 500 82,5 G 3/4 1000 82,5 G 1 1500 118,0 G 1 1/4 2650 118,0 G 1 1/2 4150 118,0 | (Umin) (mm) (mm) G 1/4 500 82,5 318,5 G 3/8 500 82,5 318,5 G 1/2 500 82,5 318,5 G 3/4 1000 82,5 388,5 G 1 1500 118,0 403,5 G 1 1/4 2650 118,0 503,5 G 1 1/2 4150 118,0 603,5 | (Umin) (mm) (mm) (mm) G 1/4 500 82,5 318,5 245,0 G 3/8 500 82,5 318,5 245,0 G 1/2 500 82,5 318,5 245,0 G 3/4 1000 82,5 388,5 315,0 G 1 1500 118,0 403,5 330,0 G 1 1/4 2650 118,0 503,5 430,0 G 1 1/2 4150 118,0 603,5 530,0 | (Umin) (mm) (mm) (mm) G 1/4 500 82,5 318,5 245,0 57,0 G 3/8 500 82,5 318,5 245,0 57,0 G 1/2 500 82,5 318,5 245,0 57,0 G 3/4 1000 82,5 388,5 315,0 57,0 G 1 1500 118,0 403,5 330,0 72,0 G 1 1/4 2650 118,0 503,5 430,0 72,0 G 1 1/2 4150 118,0 603,5 530,0 72,0 |

| Ersatzteile | |
|---------------------------|------------------------------------|
| K-FILTERELEMENT SONDER | Filterelement »Sondergeräte« |
| K-VERBINDUNGELEMENTE SOND | Verbindungselemente "Sondergeräte" |
| K-HALTERBAUSATZ | Halterbausatz |
| K-DIFFERENZDRUCKMANOMETER | Differenzdruckmanometer |
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL | Automatisches Ablassventil |