


# K-FI AK KOH M DIFFERENZ MANO

Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Eingangsdruck	min. 4 bar, max. 16 bar
Anzeigebereich Differenzdruckmanometer	0 - 2 bar
Gehäuse, Filterbehälter	Aluminium
Umgebungstemperatur	+5 °C bis +60 °C
Filtereinsatz	Aktivkohle
Restölgehalt	0,005 mg/m <sup>3</sup>
Durchflusswertmessung	bei P1 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 0,5\%$



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Für alle Anwendungen, bei denen der Wirkungsgrad von standardmäßigen Zentrifugalabscheidern nicht ausreichend ist. Vor- und Mikrofilter sind mit einem automatischen Ablassventil ausgerüstet, alle Geräte sind wahlweise mit oder ohne Differenzdruckmanometer lieferbar. Differenzdruckmanometer zeigen über den Druckabfall den Grad der Verschmutzung des Filterelements an.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 13 18	G 1/4	500	82,5	318,5	245,0	57,0	263,0
K- 07 25 13 19	G 3/8	500	82,5	318,5	245,0	57,0	263,0
K- 07 25 13 20	G 1/2	500	82,5	318,5	245,0	57,0	263,0
K- 07 25 13 21	G 3/4	1000	82,5	388,5	315,0	57,0	403,0
K- 07 25 13 22	G 1	1500	118,0	403,5	330,0	72,0	368,0
K- 07 25 13 23	G 1 1/4	2650	118,0	503,5	430,0	72,0	568,0
K- 07 25 13 24	G 1 1/2	4150	118,0	603,5	530,0	72,0	768,0
K- 07 25 13 25	G 2	6650	118,0	793,5	720,0	72,0	1148,0

## Ersatzteile

K-FILTERELEMENT SONDER	Filterelement »Sondergeräte«
K-VERBINDUNGSELEMENTE SOND	Verbindungselemente "Sondergeräte"
K-HALTERBAUSATZ	Halterbausatz
K-DIFFERENZDRUCKMANOMETER	Differenzdruckmanometer
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatisches Ablassventil