

# K-FI AK KOH PC-BEHÄLTER MULTIFIX MINI

Aktivkohlefilter mit Polycarbonatbehälter

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Eingangsdruck	max. 16 bar
Medientemperatur	max. 60 °C
Umgebungstemperatur	max. 60 °C
Dichtmaterial	NBR
Filtereinsatz	Aktivkohle-POM
Gehäuse	Zink-Druckguss
Ablassventil	halbautomatisch
Restölgehalt	0,005 mg/m <sup>3</sup>
Durchflusswertmessung	FA bei P1 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 0,2$ bar



## Hinweis

Bei Verblockung von Einzelgeräten der Serie »multifix-mini« beträgt der maximale Arbeitsdruck 12 bar.  
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Feinstfilter für hohe Anforderungen an die Reinheit der Luft. Für alle Anwendungen, bei denen der Wirkungsgrad von normalen Standardfiltern nicht ausreicht.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Baugröße
K- 07 25 10 45	G 1/8	310	40,0	107,8 mm	12,3	95,5	5	0
K- 07 25 10 47	G 1/4	380	40,0	122,8 mm	12,3	110,5	5	0

## Ersatzteile

K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatisches Ablassventil
K-KOPPELPAKET MEHR	Koppelpaket f. mehr. Komponenten
K-ERSATZBEHÄLTER MULTI MINI	Ersatzbehälter »multifix-mini« & »standard-mini«