
K-FI AK KOH METALLBEHAE MULTIFIX MI

Aktivkohlefilter mit Metallbehälter



Eigenschaften				
Eingangsdruck	max. 16 bar			
Medientemperatur	max. 60 °C			
Umgebungstemperatur	max. 60 °C			
Dichtmaterial	NBR			
Filtereinsatz	Aktivkohle-POM			
Gehäuse	Zink-Druckguss			
Ablassventil	halbautomatisch			
Restölgehalt	0,005 mg/m3			
Durchflusswertmessung	FA bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 0,2 bar			





Hinweis

Bei Verblockung von Einzelgeräten der Serie »multifix-mini« beträgt der maximale Arbeitsdruck 12 bar. Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Feinstfilter für hohe Anforderungen an die Reinheit der Luft. Für alle Anwendungen, bei denen der Wirkungsgrad von normalen Standardfiltern nicht ausreicht.

Artikel									
Bezeichnung	Gewinde	Durchfluss	Α	В	С	D	DN	Baugröße	
		(L/min)	(mm)		(mm)	(mm)			
K- 07 25 10 46	G 1/8	310	40.0	97 3 mm	12.3	85.0	5	0	

Ersatzteile	
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatisches Ablassventil
K-KOPPELPAKET MEHR	Koppelpaket f. mehr. Komponenten
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Ersatzbehälter »multifix-mini« & »standard-mini«