

K-VHR IS BUND

Verschlusschrauben mit Innensechskant und Bund

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Arbeitsdruck | 10 bar |
| Medientemperatur | max. +90 °C |
| Umgebungstemperatur | max. +90 °C |
| Bauart | Verschluss-Schraube mit Innensechskant |
| Werkstoff | Messing blank |



Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.
Weitere Angaben auf Anfrage.

Zusätzliche Informationen

Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|----------------|---------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 10 22 | G 1/8 | 11,0 | 8,0 | 5 mm |
| K- 07 40 10 23 | G 1/4 | 13,0 | 10,0 | 6 mm |
| K- 07 40 10 24 | G 3/8 | 15,0 | 12,0 | 8 mm |
| K- 07 40 10 25 | G 1/2 | 18,0 | 14,0 | 10 mm |
| K- 07 40 45 21 | G 3/4 | 24,0 | 20,0 | 12 mm |
| K- 07 40 45 24 | G 1 | 27,0 | 22,0 | 17 mm |