

K-SPIR SCHL KUPPL SET SVKM

Spiralschlauch-Kupplung-Set mit Schnellverschlusskupplung NW 7,6

HANSA FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck	10 bar
Medientemperatur	-20 °C bis +60 °C



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Kupplungen: Hochwertige Einhand-Schnellverschlusskupplung bzw. Sicherheitskupplung aus Stahl / Messing verzinkt für hohe Durchflusswerte, speziell konzipiert für alle Anwendungen mit hohem mechanischem Verschleiß. Starke, stoßfeste und vibrationsstabile Konstruktion für anspruchsvolle Anwendungen. Polyurethanschlauch

Äußerst flexibler, extrem knickfester und schmutzunempfindlicher Spiralschlauch mit hoher Reiß-, Zug- und Stoßbelastbarkeit bei langer Lebensdauer und hervorragenden Alterungsqualitäten. Er verfügt weiterhin über einen hervorragenden Abriebwiderstand und ist UV-resistent.

Artikel

Bezeichnung	Schlauchmaß	Ø Spiral (mm)	Arbeitslänge (m)
K- 07 10 07 59	10 mm x 6,5 mm	52	4,0
K- 07 10 07 60	10 mm x 6,5 mm	52	6,0
K- 07 10 07 61	10 mm x 6,5 mm	52	8,0
K- 07 10 07 62	12 mm x 8 mm	65	4,0
K- 07 10 07 63	12 mm x 8 mm	65	6,0
K- 07 10 07 64	12 mm x 8 mm	65	8,0