


| Eigenschaften | | |
|--------------------|--|--|
| Betriebstemperatur | max. 150 °C | |
| Druck | max. 60 bar | |
| Bauart | Verschluss-Schrauben, mit Außensechskant | |
| Werkstoff | Messing vernickelt | |





Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern. Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.

Zusätzliche Informationen

Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

| Artikel | | | | | |
|----------------|---------|------------|------------|-------|--|
| Bezeichnung | Gewinde | L1 (mm) | L2 (mm) | SW | |
| K- 07 40 39 97 | M 5 | 7,0 | 4,0 | 8 mm | |
| K- 07 40 39 98 | G 1/8 | 10,0 | 6,0 | 14 mm | |
| K- 07 40 39 99 | G 1/4 | 12,5 | 8,0 | 17 mm | |
| K- 07 40 40 00 | G 3/8 | 13,5 | 9,0 | 19 mm | |
| K- 07 40 40 01 | G 1/2 | 15,5 | 10,0 | 24 mm | |
| K- 07 40 40 02 | G 3/4 | 16,5 | 11,0 | 30 mm | |
| K- 07 40 39 96 | G 1 | 19,0 | 13,0 | 38 mm | |