
K-VHRO IS OR MS NI

Verschlussschrauben mit Innensechskant, mit O-Ring



Eigenschaften			
Betriebstemperatur	max. 80 °C (mit NBR-O-Ring)		
Druck	max. 60 bar		
Bauart	Verschluss-Schraube mit Innensechskant		
Werkstoff	Messing vernickelt		





Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern. Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.

Zusätzliche Informationen

Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

Artikel					
Bezeichnung	Gewinde	Innensechskant (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	
K- 07 40 39 91	M 5	2,5	6,5	4,0	
K- 07 40 39 92	G 1/8	3,0	9,5	7,0	
K- 07 40 39 93	G 1/4	6,0	11,0	8,0	
K- 07 40 39 94	G 3/8	8,0	12,5	9,0	
K- 07 40 39 95	G 1/2	10,0	14,5	11,0	
K- 07 40 44 09	G 3/4	17,0	20,0	15,5	
K- 07 40 44 10	G 1	19,0	21,0	16,0	