

K-VHR 6KT ES

Verschluss-Schrauben mit Außensechskant


HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Arbeitsdruck max. 20 bar

Bauart Verschluss-Schrauben, mit Außensechskant

Werkstoff Edelstahl 1.4571



Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.

Weitere Angaben auf Anfrage.

Zusätzliche Informationen

Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|---------------|---------|------------|------------|-------|
| K-07 40 39 69 | G 1/8 | 11,0 | 6,0 | 13 mm |
| K-07 40 39 70 | G 1/4 | 13,0 | 8,0 | 17 mm |
| K-07 40 39 71 | G 3/8 | 14,0 | 8,0 | 19 mm |
| K-07 40 39 72 | G 1/2 | 16,0 | 10,0 | 24 mm |
| K-07 40 45 28 | G 3/4 | 16,0 | 11,0 | 30 mm |
| K-07 40 44 43 | G 1 | 19,0 | 13,0 | 38 mm |