

K-VT 3 KUPPL 7,2 STECKNIP MS

Verteiler mit 3 Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing, Stecknippel NW 7,2- NW 7,8

HANSA FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck	0 - 35 bar
Medientemperatur	-20 °C bis +100 °C
Gehäuse	Messing
Sicherung und Dichtung	Industrieklebstoff, mittelfest



Hinweis

Kupplungen und Verteiler sind auch einzeln lieferbar.
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

1-, 2- bzw. 3-fach-Verteilerstücke aus Messing, fertig konfektioniert mit Schnellverschlusskupplung NW 7,2. Wahlweise mit Anschlussgewinde innen oder außen bzw. Stecknippel zum Adaptieren in eine bestehende Schnellverschlusskupplung NW 7,2 bis NW 7,8.

Zusätzliche Informationen

Kupplungen und Verteiler sind auch einzeln lieferbar.

Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Kupplung	bestehend aus Verteiler
K- 07 40 44 28	Nippel NW 7,2 - 7,8 / G 3/8	K-07350025	K-07404018
K- 07 40 44 29	Nippel NW 7,2 - 7,8 / G 1/2	K-07350026	K-07404019