

K-LP ALU O DUESE

Blaspistolen aus Aluminium-Druckguss vernickelt, ohne Düse, Safety

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Betriebsdruck | max. 10 bar |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +50 °C |
| Düsen und Verlängerungen | Gewinde M12x1,25 |



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Standardausführung ohne Düse! In Verbindung mit den nachfolgend aufgeführten Sicherheitsdüsen erfüllt diese Pistole eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten und sicherheitstechnischen Anforderungen. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern usw.

Artikel

| Bezeichnung | Anschluss | Anschlussgewinde |
|----------------|-------------------------------------|------------------|
| K- 07 10 00 07 | Tülle LW 6 | G 1/4 |
| K- 07 10 00 10 | Tülle LW 9 | G 1/4 |
| K- 07 10 00 14 | Tülle LW 13 | G 1/4 |
| K- 07 10 00 18 | Anschlussnippel für Kupplung NW 7,2 | G 1/4 |

Zubehör

| | |
|-----------------------------|---|
| K-ZUBEH LP ALU | Zubehör für Blaspistolen Aluminium-Druckguss vernickelt |
| K-FEINSTRAHLDUE LAERMARME M | Lärmarme Feinstrahldüse, Anschluss M12x1,25 |
| K-RUNDDUESE LAERMARME M | Lärmarme Runddüse, Anschluss M12x1,25 |
| K-FLACHDUESE LAERMARME M | Lärmarme Flachdüse, Anschluss M12x1,25 |
| K-STANDARDUESE | Standarddüse (Kurzdüse) 1,5 mm |
| K-DAEMPFERDUESE | Dämpferdüse, Anschluss M12x1,25 |
| K-DUESE MIT SCHUTZSCHILD | Düse mit Schutzschild, Anschluss M12x1,25 |
| K-VERL DUESE | Verlängerungsdüsen |
| K-DRUCKREGULIERDUESE | Druckregulierdüse, M12x1,25 |