

K-LP ALU O DUESE

Blaspistolen aus Aluminium-Druckguss vernickelt, ohne Düse, Safety

HANSA FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 10 bar
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Düsen und Verlängerungen	Gewinde M12x1,25



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Standardausführung ohne Düse! In Verbindung mit den nachfolgend aufgeführten Sicherheitsdüsen erfüllt diese Pistole eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten und sicherheitstechnischen Anforderungen. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlräumen usw.

Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Anschlussgewinde
K- 07 10 00 07	Tülle LW 6	G 1/4
K- 07 10 00 10	Tülle LW 9	G 1/4
K- 07 10 00 14	Tülle LW 13	G 1/4
K- 07 10 00 18	Anschlussnippel für Kupplung NW 7,2	G 1/4

Zubehör

K-ZUBEH LP ALU	Zubehör für Blaspistolen Aluminium-Druckguss vernickelt
K-FEINSTRAHLDUE LAERMARME M	Lärmarmer Feinstrahldüse, Anschluss M12x1,25
K-RUNDDUESE LAERMARME M	Lärmarmer Runddüse, Anschluss M12x1,25
K-FLACHDUESE LAERMARME M	Lärmarmer Flachdüse, Anschluss M12x1,25
K-STANDARDUESE	Standarddüse (Kurzdüse) 1,5 mm
K-DAEMPFERDUESE	Dämpferdüse, Anschluss M12x1,25
K-DUESE MIT SCHUTZSCHILD	Düse mit Schutzschild, Anschluss M12x1,25
K-VERL DUESE	Verlängerungsdüsen
K-DRUCKREGULIERDUESE	Druckregulierdüse, M12x1,25