K-LP ALU O DUESE

Blaspistolen aus Aluminium-Druckguss vernickelt, ohne Düse, Safety



Eigenschaften	
Betriebsdruck	max. 10 bar
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Düsen und Verlängerungen	Gewinde M12x1,25



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Standardausführung ohne Düse! In Verbindung mit den nachfolgend aufgeführten Sicherheitsdüsen erfüllt diese Pistole eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten und sicherheitstechnischen Anforderungen. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern usw.

Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Anschlussgewinde
K- 07 10 00 07	Tülle LW 6	G 1/4
K- 07 10 00 10	Tülle LW 9	G 1/4
K- 07 10 00 14	Tülle LW 13	G 1/4
K- 07 10 00 18	Anschlussnippel für Kupplung NW 7,2	G 1/4

Zubehör	
K-ZUBEH LP ALU	Zubehör für Blaspistolen Aluminium- Druckguss vernickelt
K-FEINSTRAHLDUE LAERMARME M	Lärmarme Feinstrahldüse, Anschluss M12x1,25
K-RUNDDUESE LAERMARME M	Lärmarme Runddüse, Anschluss M12x1,25
K-FLACHDUESE LAERMARME M	Lärmarme Flachdüse, Anschluss M12x1,25
K-STANDARDDUESE	Standarddüse (Kurzdüse) 1,5 mm
K-DAEMPFERDUESE	Dämpferdüse, Anschluss M12x1,25
K-DUESE MIT SCHUTZSCHILD	Düse mit Schutzschild, Anschluss M12x1,25
K-VERL DUESE	Verlängerungsdüsen
K-DRUCKREGULIERDUESE	Druckregulierdüse, M12x1,25