

K-FLACHDUESE LAERMARME UN

Lärmarme Flachdüse, Anschluss 1/2" - 27 UN

HANSA FLEX

Eigenschaften

Werkstoff Messing vernickelt



Hinweis

Werte für Geräusch, Luftverbrauch und Blaskraft siehe Diagramme 1-17 in den technischen Informationen.

Beschreibung

Mit diesen lärmreduzierenden Düsen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleich zu herkömmlichen Einlochdüsen, bei gleicher Blaskraft ein niedriger Geräuschpegel erreicht. Sie sind überwiegend mit einem lärmindernden Kunststoffeinsatz bestückt und werden vom Berufsgenossenschaftlichen Institut empfohlen.

Artikel

Bezeichnung	Düsenbreite (mm)	Länge (mm)	Werkstoff	Diagramm
K- 07 10 09 48	21,5	100,0	Messing vernickelt	11
K- 07 10 09 49	29,0	100,0	Messing vernickelt	12
K- 07 10 09 50	21,0	100,0	Messing vernickelt	13

Ist Zubehör zu folgenden Produkten

K-H-LP TYPHOON SAFETY Hochleistungs-Blaspistolen »Typhoon«, ohne Düse, Safety