

K-SCHALLDAE SINTERBR BR SCHLITZ

Schalldämpfer aus Sinterbronze, mit Schlitz

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|--------------------|--------------------|
| Betriebsdruck | 0 - 8 bar |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +250 °C |
| Geräuschpegel 6bar | 71 ~ 108 dB(A) |



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|----------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| K- 07 40 34 83 | G 1/8 | 5,5 | 21,0 | 8,0 |
| K- 07 40 34 84 | G 1/4 | 8,5 | 27,0 | 10,0 |
| K- 07 40 34 85 | G 3/8 | 11,0 | 36,0 | 15,0 |
| K- 07 40 34 86 | G 1/2 | 11,0 | 44,0 | 19,0 |
| K- 07 40 46 95 | G 3/4 | 12,0 | 65,0 | 20,0 |
| K- 07 40 46 96 | G 1 | 15,0 | 75,0 | 26,5 |