## K-SPIR SCHL KUPPL SET LKM NW 7,6

Spiralschlauch-Kupplung-Set mit Sicherheitskupplung NW 7,6



Eigenschaften	
Betriebsdruck	10 bar
Medientemperatur	-20 °C bis +60 °C



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## **Beschreibung**

Kupplungen: Hochwertige Einhand-Schnellverschlusskupplung bzw. Sicherheitskupplung aus Stahl / Messing verzinkt für hohe Durchflusswerte, speziell konzipiert für alle Anwendungen mit hohem mechanischem Verschleiß. Starke, stoßfeste und vibrationsstabile Konstruktion für anspruchsvolle Anwendungen. Polyurethanschlauch

Äußerst flexibler, extrem knickfester und schmutzunempfindlicher Spiralschlauch mit hoher Reiß-, Zug- und Stoßbelastbarkeit bei langer Lebensdauer und hervorragenden Alterungsqualitäten. Er verfügt weiterhin über einen hervorragenden Abriebwiderstand und ist UV-resistent.

Artikel				
Bezeichnung	Schlauchmaß	Ø Spiral <sub>(mm)</sub>	Arbeitslänge (m)	
K- 07 10 07 65	10 mm x 6,5 mm	52	2,0	
K- 07 10 07 66	10 mm x 6,5 mm	52	4,0	
K- 07 10 07 67	10 mm x 6,5 mm	52	6,0	
K- 07 10 07 68	10 mm x 6,5 mm	52	8,0	
K- 07 10 07 69	12 mm x 8 mm	65	2,0	
K- 07 10 07 70	12 mm x 8 mm	65	4,0	
K- 07 10 07 71	12 mm x 8 mm	65	6,0	
K- 07 10 07 72	12 mm x 8 mm	65	8,0	