

K-SVKM NW 7,2 AG MS-NI CL

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing vernickelt,
Außengewinde

HANSA FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck	0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur	-20 °C bis +100 °C
Gehäuse, Hülse, Ventilkörper	Messing vernickelt
Feder, Sprengring, Stifte	nichtrostender Stahl
Dichtmaterial	NBR



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausführung zu einem enorm günstigen Preis. Kompatibel mit CEJN 320, Rectus 25/26 und JWL 520/530. Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert. Bei Verwendung von Stahlnippeln kann diese Kupplung aufgrund ihrer gehärteten Verriegelungsstifte auch an Druckluftwerkzeugen verwendet werden.

Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Länge (mm)	SW (mm)
K- 07 35 07 68	G 1/4 außen	39,0	21
K- 07 35 07 69	G 3/8 außen	39,0	21
K- 07 35 07 70	G 1/2 außen	40,5	21