

K-ENDLAGEN-RUECKME ALU M

Endlagen-Rückmeldung - ALU Mikroschalter

HANSA FLEX

Eigenschaften

Kabelverschraubung	M 20 x 1,5, bis zu vier Kabelverschraubungen möglich
Schaltfunktion	Wechsler, versilberte Schaltkontakte
Schutzart	EX TDA21 IP66/67 T 85 °C
Stromstärke	max. 5 A
Temp. Bereich	-20 °C bis +70 °C
Gehäuse	Aluminium-Druckguss EN AB 46100, epoxidharz-pulverbeschichtet
Schraube	Edelstahl
Welle	vernickelter Stahl



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Robuste Ausführung in Aluminiumgehäuse, universeller Aufbau für NAMUR-Maß 80 x 30 und 130 x 30, höhenverstellbare Füße für unterschiedliche Ritzelüberstände, weithin sichtbarer Stellungsanzeiger AUF / ZU, leicht einstellbare, selbst arretierende Schaltnocke

Artikel

Bezeichnung	Spannung	Definition
K- 07 30 29 08	max. 250 V AC	Endlagen-Rückmeldung, Typ SC-M 2 - Mikroschalter