# K-ENDLAGEN-RUECKME KUNST S

Endlagen-Rückmeldung Kunststoff-indukt.Sensor

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Betriebsstrom** | 200 mA |
| **Kabelverschraubung** | M 20 x 1,5 |
| **Schaltfunktion** | plus schaltend, PNP Schließer, in Endlage bedämpft und unbedämpft |
| **Schutzart** | IP 67, gem. DIN EN 60529 |
| **Temp. Bereich** | -20 °C bis +70 °C |
| **Gehäuse** | Polyamid blau bzw. schwarz |
| **Schraube** | Edelstahl 1.4301 |
| **Welle** | Polyamid PA6, schwarz |
| **Deckel** | Polycarbonat, transparent |
| **Montagebrücke** | PA6 mit 30 % Glasfaseranteil |
| **Dichtungen** | EPDM und NBR |
| **Dichtmaterial** | NBR |



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Robuste Ausführung in Kunststoffgehäuse, universeller Aufbau für NAMUR-Maß 80 x 30 und 130 x 30, höhenverstellbare Füße für unterschiedliche Ritzelüberstände, weithin sichtbarer Stellungsanzeiger AUF / ZU, leicht einstellbare, selbst arretierende Schaltnocke

## Artikel

| Bezeichnung | Spannung | Definition |
|---|---|---|
| **K- 07 30 29 06** | 9 V - 36 V DC | Endlagen-Rückmeldung, Typ D 2, mit induktiven Sensoren, 3-Leiter |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*