

# K-ENDLAGEN-RUECKME KUNST M

Endlagen-Rückmeldung - Kunststoff Mikroschalter

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Kabelverschraubung</b>	M 20 x 1,5
<b>min. Schaltleistung</b>	1 mA bei 4 V DC
<b>Nenn-Schaltleistung</b>	1 mA bis 5 A bei 250 V AC
<b>Schaltfunktion</b>	Wechsler, versilberte Schaltkontakte
<b>Schutzart</b>	IP 67, gem. DIN EN 60529
<b>Temp. Bereich</b>	-20 °C bis +70 °C
<b>Gehäuse</b>	Polyamid blau bzw. schwarz
<b>Schraube</b>	Edelstahl 1.4301
<b>Welle</b>	Polyamid PA6, schwarz
<b>Deckel</b>	Polycarbonat, transparent
<b>Montagebrücke</b>	PA6 mit 30 % Glasfaseranteil
<b>Dichtungen</b>	EPDM und NBR
<b>Dichtmaterial</b>	NBR



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Robuste Ausführung in Kunststoffgehäuse, universeller Aufbau für NAMUR-Maß 80 x 30 und 130 x 30, höhenverstellbare Füße für unterschiedliche Ritzelüberstände, weithin sichtbarer Stellungsanzeiger AUF / ZU, leicht einstellbare, selbst arretierende Schaltnocke

## Artikel

Bezeichnung	Definition
K- 07 30 29 05	Endlagen-Rückmeldung, Typ M 2 - Mikroschalter