

K-ENDLAGEN-RUECKME KUNST M

Endlagen-Rückmeldung - Kunststoff Mikroschalter

HANSA FLEX

Eigenschaften

Kabelverschraubung	M 20 x 1,5
min. Schaltleistung	1 mA bei 4 V DC
Nenn-Schaltleistung	1 mA bis 5 A bei 250 V AC
Schaltfunktion	Wechsler, versilberte Schaltkontakte
Schutzart	IP 67, gem. DIN EN 60529
Temp. Bereich	-20 °C bis +70 °C
Gehäuse	Polyamid blau bzw. schwarz
Schraube	Edelstahl 1.4301
Welle	Polyamid PA6, schwarz
Deckel	Polycarbonat, transparent
Montagebrücke	PA6 mit 30 % Glasfaseranteil
Dichtungen	EPDM und NBR
Dichtmaterial	NBR



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Robuste Ausführung in Kunststoffgehäuse, universeller Aufbau für NAMUR-Maß 80 x 30 und 130 x 30, höhenverstellbare Füße für unterschiedliche Ritzelüberstände, weithin sichtbarer Stellungsanzeiger AUF / ZU, leicht einstellbare, selbst arretierende Schaltnocke

Artikel

Bezeichnung	Definition
K- 07 30 29 05	Endlagen-Rückmeldung, Typ M 2 - Mikroschalter