

K-SVKM NW 7,2 AG MS-BL CL

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank,
Außengewinde

HANSA FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck	0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur	-20 °C bis +100 °C
Gehäuse, Hülse, Ventilkörper	Messing
Dichtmaterial	NBR
Feder, Sprengring, Stifte	nichtrostender Stahl



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausführung zu einem enorm günstigen Preis. Kompatibel mit CEJN 320, Rectus 25/26 und JWL 520/530. Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert. Bei Verwendung von Stahlnippeln kann diese Kupplung aufgrund ihrer gehärteten Verriegelungsstifte auch an Druckluftwerkzeugen verwendet werden.

Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Länge (mm)	SW (mm)
K- 07 35 07 38	G 1/8 außen	37,5	21
K- 07 35 07 39	G 1/4 außen	39,0	21
K- 07 35 07 40	G 3/8 außen	39,0	21
K- 07 35 07 41	G 1/2 außen	40,5	21