
K-FI REGL PC-BEHAELTER S H HW G
Filterregler mit Polycarbonatbehälter, Schutzkorb und Haltewinkel
»HW«, halbautomatisches Ablassventil



Eigenschaften			
Eingangsdruck	max. 10 bar		
Medientemperatur	max. 70 °C		
Umgebungstemperatur	max. 70 °C		
Porenweite im Filterelement	5 μm		
Dichtmaterial	NBR		
Federhaube	POM		
Gehäuse	Aluminium-Druckguss		
Ablassventil	halb- bzw. vollautomatisch		
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar		
Weitere Angaben	Bedienungsanleitung auf Anfrage		





Artikel									
Bezeichnung	Gewinde	Regelbereich	Durchfluss (L/min)	A (mm)	В	C (mm)	D (mm)	Baugröße	
K- 07 25 06 95	G 1/4	1,5 - 9 bar	1450	51,0	225,5 mm	82,5	143,0	300	
K- 07 25 06 97	G 3/8	1,5 - 9 bar	1750	51,0	225,5 mm	82,5	143,0	300	
K- 07 25 06 99	G 1/2	1,5 - 9 bar	1750	51,0	225,5 mm	82,5	143,0	300	
K- 07 25 07 01	G 3/8	1,5 - 9 bar	3750	68,0	270,5 mm	104,0	166,5	400	
K- 07 25 07 03	G 1/2	1,5 - 9 bar	3750	68,0	270,5 mm	104,0	166,5	400	

Zubehör	
K-VERSCHLEI-SATZ	Verschleißteilesatz
K-ERSATZMEMBRANE	Ersatzmembrane
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapterplatten HANSA
K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Ersatzbehälter Serie »G« und »G- mini« Polycarbonat
K-SCHUTZKORB G	Schutzkorb G
K-FILTERELEMENT	Filterelement
K-HALTERBAUSATZ	Halterbausatz
K-VERBINDUNGELEMENTE	Verbindungselemente
K-WANDHALTER	Wandhalterung