

# K-ENDVERTEILERDOSEN

Endverteilerdosen ohne Durchgangsgewinde, PN 15

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Betriebsdruck</b>	max. 15 bar
<b>Drehmoment Befestigung</b>	4 Nm
<b>Drehmoment MS-Gewinde</b>	12 Nm
<b>Temp. Bereich</b>	-10 °C bis +50 °C
<b>Gehäuse</b>	glasfaserverstärkter Kunststoff
<b>Gewinde</b>	Messing



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

1- 2- bzw. 3-fach-Verteilerdosen mit großer Anwendungsvielfalt. Wahlweise bis zu 3 Anschlussmöglichkeiten sowie 2 Gewindegrößen für das Eingangsgewinde. Zur Weiterführung des Mediums optional mit Durchgangsgewinde unten. Alle Verteilerdosen haben einen robusten Messing-Gewindeeinsatz für hohe Anzugsmomente und sind TÜV zertifiziert. Für universelle Druckluftanwendungen.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde Eingang	Anschlussgewinde
K- 07 40 48 12	G 1/2"	1 x G 1/2
K- 07 40 48 13	G 1/2"	2 x G 1/2
K- 07 40 48 14	G 1/2"	3 x G 1/2
K- 07 40 48 15	G 3/4"	1 x G 1/2
K- 07 40 48 16	G 3/4"	2 x G 1/2
K- 07 40 48 17	G 3/4"	3 x G 1/2